





STANDARD C520 / C528







## Technische Daten STANDARD C520 / C528

- Sendebereich: 144-146MHz und 430-440MHz (erweiterbar auf ca. 140-174MHz und 420-460MHz)
- Empfangsbereich: 144-146MHz und 430-440MHz (erweiterbar auf ca. 140-174MHz, 420-460MHz, 820-977MHz)
- Mode: FM mit maximal +-5kHz Hub
- echter Duoband-Sende-Empfänger
- 2m und 70cm sind gleichzeitig empfangbar, Volume und Squelch getrennt einstellbar
- Power: 2m 5W, 70cm 4,5W bei 12V
- Leistungsstufen: Low = 0,35W, Mid = 2,25W, High = max 5W
- Empfindlichkeit ca. 0,1µV
- Versorgungsspannung: 6V-16V
- NF-Leistung: 200mW an 8 Ohm
- Raster: 5, 10, 12,5, 25kHz
- Tonruf: 1750Hz
- DTMF vorhanden
- Display beleuchtbar
- Stromsparmmodus aktivierbar
- CTCSS optional nachrüstbar mit Modul CTN520

## Anschlüsse für externes Zubehör

- Antennenanschluss: BNC
- ext. Zubehör über 3,5mm-Klinkenbuchse (NF-Out) und 2,5mm-Klinkenbuchse (Mic in) anschließbar - S-Norm,
- seitliche Buchse für Energieversorgung, Hohlstecker  
*Headsets und Mikros führen wir natürlich auch im Programm.*

## mechanische Daten

- Gehäuserückteil: Druckguss
- Abmessungen mit Akkupack CBT151: BxHxT 55mm x 157mm x 31mm
- Gewicht mit Akkupack: 550g