



SPANNUNGEN GEMESSEN GEGEN MASSE. GLEICHSTROMEN GEMESSEN MIT 6 (12) 600V BEREICH (10 kΩ/V) TONFREQUENZSPANNUNGEN GEMESSEN MIT RÖHRENVOLTMETER, WERTE OHNE () MIT HF GEMESSEN, WERTE MIT () OHNE HF GEMESSEN, BETRIEBS-EINSTELLUNGEN: „NACHHALLDAUER“ ZUGEDREHT, „KLANGREGELUNG“ AUF HELL UND KNOPF GEZOGEN, „NACHHALT“- UND „ADAGIO“-TASTE GEDRÜCKT, KLANGREGLEKNOBBE DER EINGANGS- UND SCHALTUNGSÄNDERUNGEN VORBEHALTEN!

- RÖ 1: 800mV/2, 110V, 18mV/2, 110V, 0.9V, 800mV/2
- RÖ 2: 110V, 18mV/2, 110V, 0.9V, 800mV/2
- RÖ 3: 110V, 18mV/2, 110V, 0.9V, 800mV/2
- RÖ 4: 110V, 18mV/2, 110V, 0.9V, 800mV/2
- RÖ 5: 110V, 18mV/2, 110V, 0.9V, 800mV/2
- RÖ 6: 110V, 18mV/2, 110V, 0.9V, 800mV/2
- RÖ 7: 110V, 18mV/2, 110V, 0.9V, 800mV/2

Dynatron
275
EC S 65 1.10.64